

Černobílá MFP formátu A4 nové generace

# MX-B355W

Kompaktní kancelářská MFP, jež nabízí flexibilitu pro splnění požadavků rušného kancelářského prostředí



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardní 550, maximální 2350 listů
- Sklopná 7palcová barevná dotyková obrazovka s režimem zjednodušeného uživatelského rozhraní
- Čtyři odstupňované úrovně ochrany sítí a dat
- Počet stran za minutu: 35 černobíle
- Kompaktní černobílá MFP formátu A4 vnitřním finišerem pro úsporu místa
- Černobílé a barevné skenování pro rychlou digitalizaci dokumentů

# Specifikace

## OBECNÉ

Rychlost ČB str./min. (A4)	35
Velikost papíru: max.-min.	A6 – A4
Hmotnost papíru (g/m <sup>2</sup> )	55 - 220
Kapacita papíru: stand. (papírů)	550
Kapacita papíru: max. (papírů)	2350
Doba zahřívání (s)	20
Paměť všeobecná min/max (GB)	5
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1,84
Rozměry (mm)	492 x 517 x 588
Hmotnost (kg)	31

## PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	50
-----------------------------	----

## REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standartní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	✓

## FAX

Fax (Standart / Možnosti)	STD
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	3
Rychlost modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlišení přenosu	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A4
Paměť (MB)	1024
Úroveň škály šedi	256
Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

## BEZDRÁTOVÁ LAN

Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A4
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	5,3
E-rozdělení std.	✓
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Přednastavené poměry kopírování	10 ratios (5R / 5E)

## SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	✓
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG,XPS, prohlédávatelné PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skeneru	Sharpdesk
Místa určení skenu Plocha	✓
Místo určení skenu FTP, E-mail	✓
Místo určení skenu síťová složka	✓
Místo určení skenu paměť USB	✓

## TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	Standard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (PS3)

## DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	250
Kapacita sešívání (listů) Max.	30
Off-setový posun	OPT