

Barevná MFP formátu A4 nejnovější generace

MX-C303W

Pokročilá barevná MFP formátu A4, jež podporuje prostředí kancelářského workflow



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardní 300, maximální 2700 listů
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť
- Bezdrátová LAN jako standard a podpora dvoulinkové kabelové LAN.
- Počet stran za minutu: 30 černobíle i barevně
- 7palcová barevná dotyková obrazovka s režimem zjednodušeného uživatelského rozhraní
- Standardní reverzní jednorůchodový podavač (RSPF)
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu s ověřením pomocí SSL a funkcí důvěryhodných aplikací

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	30
Rychlost ČB str./min. (A4)	30
Velikost papíru: max.-min.	A6 - A4
Hmotnost papíru (g/m ²)	Min- Max 55 – 220
Kapacita papíru: stand. (papírů)	300
Kapacita papíru: max. (papírů)	2700
Doba zahřívání (s)	47
Paměť všeobecná min/max (GB)	5
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1.84
Rozměry (mm)	491 x 568 x 516
Hmotnost (kg)	35

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	50
-----------------------------	----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	Std
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20,000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10,000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (1 000 složek)
Důvěrné uložení	✓

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	STD
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlišení přenosu	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Velikost dokumentu (min.)	A6
Velikost dokumentu (max.)	A4
Paměť (MB)	1
Úroveň škály šedi	256
Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba	2000

BEZDRÁTOVÁ LAN

Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A4
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	7.4
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	6.3
E-rozdělení std.	✓
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10 (5R / 5E)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	✓
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF, JPEG, prohlédávatelné PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx) text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Nástroje skeneru	Sharpdesk
Místa určení skenu Plocha	✓
Místo určení skenu FTP, E-mail	✓
Místo určení skenu síťová složka	✓
Místo určení skenu paměť USB	✓

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, IPP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	STD: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	50
-----------------------	----