

Barevná MFP formátu A4 nejnovější generace

MX-C304W

Pokročilá barevná MFP formátu A4, jež podporuje prostředí kancelářského workflow



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardní 300, maximální 2700 listů
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť
- Bezdrátová LAN jako standard a podpora dvoulinkové kabelové LAN.
- Počet stran za minutu: 30 černobíle i barevně
- 7palcová barevná dotyková obrazovka s režimem zjednodušeného uživatelského rozhraní
- Standardní duplexní jednopřechodový podavač (DSPF)
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu s ověřením pomocí SSL a funkcí důvěryhodných aplikací

Specifikace

OBECNÉ

| | |
|---|-----------------------|
| Rychlost barevného tisku str./min. (A4) | 30 |
| Rychlost ČB str./min. (A4) | 30 |
| Velikost papíru: max.-min. | A6 - A4 |
| Hmotnost papíru (g/m ²) | Min- Max 55 – 220 |
| Kapacita papíru: stand. (papírů) | 300 |
| Kapacita papíru: max. (papírů) | 2700 |
| Doba zahřívání (s) | 47 |
| Paměť všeobecná min/max (GB) | 5 |
| Pevný disk | STD |
| Kapacita pevného disku (GB) | 500 |
| Duplex | STD |
| Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Spotřeba energie (kW) | 1.84 |
| Rozměry (mm) | 491 x 568 x 565 |
| Hmotnost (kg) | 38 |

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

| | |
|-----------------------------|----|
| Kapacita originálů (papírů) | 50 |
|-----------------------------|----|

REGISTRACE DOKUMENTŮ

| | |
|---|---|
| Zařazení dokumentu (standardní / volba) | Std |
| Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany) | 20,000 |
| Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany) | 10,000 |
| Uložené úlohy | Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu |
| Ukládací složky | Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (1 000 složek) |
| Důvěrné uložení | ✓ |

FAX

| | |
|---|--|
| Fax (Standart / Možnosti) | STD |
| Metoda komprese | MH / MR / MMR / JBIG |
| Komunikační protokol | Super G3 |
| Doba přenosu (s) | 2 |
| Rychlost modemu (bps) | 33.600 - 2.400 |
| Rozlišení přenosu | STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391 |
| Velikost dokumentu (min.) | A6 |
| Velikost dokumentu (max.) | A4 |
| Paměť (MB) | 1 |
| Úroveň škály šedi | 256 |
| Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba | 2000 |

BEZDRÁTOVÁ LAN

| | |
|-----------------|---|
| Protokoly | IEEE802.11n / g / b |
| Režimy přístupu | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Zabezpečení | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

KOPÍRKA

| | |
|---|-------------------------------------|
| Velikost papíru originálů (max.) | A4 |
| Doba do vytisknutí první kopie barev. (s) | 6.7 |
| Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 5.5 |
| E-rozdělení std. | ✓ |
| Souvislé kopírování (Max. kopií) | 9999 |
| Rozlišení skenu ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozlišení skenu barev. (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB | 256 |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva | 256 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 |
| Přednastavené poměry kopírování | 10 (5R / 5E) |

SKENER

| | |
|----------------------------------|---|
| Síťový skener (Standard / Volba) | STD |
| Metoda skenování Push a Pull | ✓ |
| Rozlišení skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting |
| Formáty souborů | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF, JPEG, prohlédávatelné PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx) text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF) |
| Nástroje skeneru | Sharpdesk |
| Místa určení skenu Plocha | ✓ |
| Místo určení skenu FTP, E-mail | ✓ |
| Místo určení skenu síťová složka | ✓ |
| Místo určení skenu paměť USB | ✓ |

TISKÁRNA

| | |
|------------------------------------|--|
| Rozlišení (dpi) | 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Síťová tiskárna (Standard / Volba) | STD |
| Rozhraní Std/Opt | STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Podporované OS standardní | 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Síťové protokoly | TCP / IP |
| Tisk. protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, IPP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD |
| PDL stand./volit. | STD: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3 |
| Dostupné fonty | 80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3 |

DOKONČENÍ

| | |
|-----------------------|-----|
| Max. kapacita výstupu | 100 |
|-----------------------|-----|