



- ▶ TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- ▶ STRAN ZA MINUTU: 26 ČB
- ▶ KAPACITA PAPÍRU: STAND. 1 100 MAX. 2 100 LISTŮ
- ▶ STANDARDNÍ SÍŤOVÝ TISK A BAREVNÉ SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ
- ▶ STANDARDNÍ VRATNÝ JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ A STANDARDNÍ DUPLEXNÍ MODUL
- ▶ MÍSTO ŠETŘÍCÍ VNITŘNÍ FINIŠER
- ▶ LCD OVLÁDACÍ PANEL S DOTYKOVOU BAREVNOU OBRAZOVKOU 7.0" S NÁHLEDEM MINIATUR

MX-M266N je dobře vyvážený černobílý A3 digitální multifunkční systém, který přináší výkon a produktivitu do malých kanceláří/pracovních skupin díky rychlosti tisku až 26 stran za minutu (ppm).

Tato MFP byla navržena s ohledem na celkovou účinnost. Má plně barevný LCD ovládací panel 7,0", který nabízí šikové miniatury a náhledy (je-li nainstalováno volitelné rozšíření pevného disku). Kromě vysoce kvalitních služeb síťového tisku a funkcí kopírování má MX-M266N zásobník na 100 listů (RSPF), díky kterému mohou uživatelé skenovat jednostranné, barevné dokumenty rychlostí 56 snímků za minutu (ipm), a vestavěný duplexní model, který umožňuje snadný oboustranný tisk. Kromě toho lze přidat řadu dalších funkcí a zajistit, že uživatelé mají nezbytné funkce, které splní jejich potřeby, například další kapacitu zásobníku na papír, možnosti faxu a úpravy.

MX-M266N má několik funkcí, které pomáhají vyrovnat se s různými směnicemi ohledně životního prostředí, včetně rychlého zahřátí a režimu automatického vypnutí. A co se týká zabezpečení, má funkci spouštění dat a šifrování/vymazávání dat (je-li instalována volitelná souprava pro rozšíření pevného disku), stejně jako volitelná souprava pro zabezpečení disku.

Díky kompaktnímu otisku a modernímu designu se MX-M266N dokonale hodí do většiny moderních kancelářských prostředí.

## OBECNÉ

- ▶ Rychlost ČB str./min. (A4): **26**
- ▶ Rychlost ČB str./min. (A3): **15**
- ▶ Velikost papíru: max.-min.: **A6 - A3**
- ▶ Hmotnost papíru (g/m2): **55 - 200**
- ▶ Kapacita papíru: stand. (papírů): **1100**
- ▶ Kapacita papíru: max. (papírů): **2100**
- ▶ Doba zahřívání (s): **20**
- ▶ Paměť všeobecná min/max (GB): **2**
- ▶ Paměť tiskárny min/max (GB): **2**
- ▶ Pevný disk: **OPT**
- ▶ Kapacita pevného disku (GB): **250**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Spotřeba energie (kW): **1,45**
- ▶ Rozměry (mm): **620 x 617 x 830**
- ▶ Hmotnost (kg): **51**

## PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- ▶ Kapacita originálů (papírů): **100**

## REGISTRACE DOKUMENTŮ

- ▶ Zařazení dokumentu (standardní / volba): **OPT**
- ▶ Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20.000**
- ▶ Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10.000**
- ▶ Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, skenování, fax**
- ▶ Ukládací složky: **Rychlá složka, hlavní složka, vlastní složka**
- ▶ Důvěrné uložení: ✓

## FAX

- ▶ Fax (Standard / Možnosti): **VOLIT.**
- ▶ Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Komunikační protokol: **Super G3/G3**
- ▶ Doba přenosu (s): **2**
- ▶ Rychlost modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Rozlišení přenosu: **STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391**
- ▶ Velikost dokumentu (min.): **A5**
- ▶ Velikost dokumentu (max.): **A3**
- ▶ Paměť (MB): **512 - 1024**
- ▶ Úroveň škály šedi: **256**
- ▶ Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **1000**
- ▶ Vysílání (max. míst určení): **500**

## KOPÍRKA

- ▶ Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- ▶ Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4,3**
- ▶ E-rozdělení std.: ✓
- ▶ Souvislé kopírování (Max. kopií): **999**
- ▶ Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
- ▶ Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
- ▶ Rozlišení tisku (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- ▶ Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- ▶ Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- ▶ Přednastavené poměry kopírování: **10**

## SKENER

- ▶ Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- ▶ Metoda skenování Push a Pull: ✓
- ▶ Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600; 50 - 9600**
- ▶ Formáty souborů: **XPS, PDF, šifrované PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- ▶ Nástroje skeneru: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Místa určení skenu Plocha: ✓
- ▶ Místo určení skenu FTP, E-mail: ✓
- ▶ Místo určení skenu síťová složka: ✓
- ▶ Místo určení skenu paměť USB: ✓

## TISKÁRNA

- ▶ Rozlišení (dpi): **1200 x 600; 600 x 600**
- ▶ Vylepšené rozlišení (dpi): **1200 x 600; 600 x 600**
- ▶ Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STAND.**
- ▶ Rozhraní Std/Opt: **USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T**
- ▶ Podporované OS standardní: **Windows 8,8.1,10. Windows Server 2012,2012R2,2016, 2019.**
- ▶ Podporované OS volitelné: **Max OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.10.11,10.12,10.13,10.14,10.15**
- ▶ Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL stand./volit.: **STD: PCL6 emulace/OPT: PostScript3 emulace**
- ▶ Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## DOKONČENÍ

- ▶ Max. kapacita výstupu: **500**
- ▶ Kapacita sešívání (listů) Max.: **50**
- ▶ Off-setový posun: **STD**

[www.sharp.cz](http://www.sharp.cz)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH  
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE  
A-1020 Vídeň  
HANDELSKAI 342  
INFOLINKA: 800 611 008  
FAX: +43 1 727 19 239  
INTERNET: [WWW.SHARP.CZ](http://WWW.SHARP.CZ)